



MANUAL DE INSTRUÇÕES RS-108 3U BR TOMADA USB VEICULAR 3.0A



Obrigado por adquirir a Tomada USB Veicular RS-108 3U BR da Roadstar. Antes de utilizar este produto, leia com atenção este manual.




02

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: RS-108 3U BR
Voltagem de Entrada: DC 12-24V
Voltagem de Saída: DC 5V
Corrente de Saída Total: 3.1A
Potência Total: 15.5 watts
Iluminação: Led Azul
Temperatura de Operação: -20°C a 55°C
Aplicações: Carros, Barcos, Embarcações Marítimas, RVs, Ônibus, Motos, etc.
Dispositivos compatíveis para carregamento: Celulares, Tablets

MEDIDAS



03

INSTALAÇÃO


Atenção: Para garantir uma instalação segura e eficiente, siga estas instruções ou consulte um profissional qualificado.

Passo 1: Preparação

- Desligue a alimentação do veículo antes de começar a instalação.
- Remova o acendedor original do veículo para substituir pelo RS-108 3U BR, também poderá ser feita a ligação em paralelo com o acendedor havendo um espaço adequado para a instalação do mesmo.

Passo 2: Conexão dos Pinos


- Identifique os pinos de conexão do carregador:
 - Pino Prateado: Conectar ao terminal Positivo (+) da bateria ou fonte de alimentação.
 - Pino Dourado: Conectar ao terminal Negativo (-) ou aterramento do sistema elétrico do veículo.
- Faça a conexão:
 - Conecte o pino prateado ao terminal positivo da fonte de alimentação (12-24V)
 - Conecte o pino dourado ao terminal negativo ou ao aterramento.



04

Passo 3: Fixação

- Após conectar corretamente os pinos, fixe o carregador no local desejado e utilize a peça de fixação no sistema de rosca do carregador até que fique bem preso o carregador.
- Certifique-se de que o carregador esteja firmemente fixado e que os cabos não estejam tencionados.



Passo 4: Verificação e Teste

- Religue a alimentação do veículo.
- Teste o carregador conectando um dispositivo compatível (como celular ou tablet) para verificar se o carregamento ocorre corretamente.
- Confirme que o carregador está funcionando conforme esperado e que as conexões estão firmes.

05

CONEXÕES DE SAÍDAS USB

A tomada RS-108 3U BR possui duas entradas USB frontais. Conecte uma extremidade do cabo USB na entrada da carregador e a outra extremidade no dispositivo que irá receber a carga de energia. (verifique antes de conectar qualquer aparelho ao carregador a voltagem de entrada)



06

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Mantenha o carregador em locais secos e ventilados, evitando exposição a umidade excessiva.
- Evite temperaturas acima de 55°C ou abaixo de -20°C para garantir o bom funcionamento do dispositivo.
- Caso o carregador apresente sinais de desgaste, desconecte-o imediatamente e consulte um profissional para reparos

07

GARANTIA

Para mais informações sobre a garantia, consulte os termos fornecidos pelo fabricante.

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

